



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	CU
Termék vagy komponens típusa	Hűtőegység
Szerelési hely	Székrenyitető
Telepítés típusa	Beltér
Termék felhasználási területe	Székrenyhez
Szerelési mód	Csavarokkal
Bemeneti feszültség	230 V 50/60 Hz
Fázisok hálózatszáma	1 fázis
Hűtőképesség	1150 W 50/60 Hz L35-L35 900 W 50/60 Hz L35-L50

Kiegészítők

Magasság	415 mm
Szélesség	567 mm
Mélység	401 mm
[In] névleges áramerősség	3.2 A
Bekapcsolási áram	11 A
Teljesítményigény W-ben	550 W -50/60 Hz, L35-L35 660 W -50/60 Hz, L35-L50
Energiahatékonysági tényező	2.1
Vezérlés típusa	Elektronikus vezérlő
Hőmérsékletbeállítási tartomány	20...55 °C -50 Hz 20...50 °C -60 Hz
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	20...46 °C, a házban belül 55 °C, maximum 20...55 °C -50 Hz, házban kívül 20...50 °C -60 Hz, házban kívül
Zajszint	65 dB megfelel EN/ISO 3746
Nyomás	25 bar
Légáramlás	Internal circuit: 570 m3/h -50/60 Hz External circuit: 1010 m3/h -50/60 Hz
Termék súlya	40 kg
Hűtőgáz típusa	R134a (0.63 kg)
Szellőzőszűrő típusa	Kiegészítő külső áramkör szűrő
Védelem típusa	Hővédelem: T 6 A Rövidzárlat elleni védelem (elektromágneses) :
Anyag	Acél
Szín	Szürke RAL 7035

Környezet

termékbizonyítványok	CE
direktívák	2004/108/EC - elektromágneses kompatibilitás 2006/42/EK - gépek 2006/95/EC - kisfeszültségű irányelv
szabványok	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 378 EN 60335-2-40
IP védettségi szint	IP54 a belső áramkörön megfelel IEC 60529 IP34 a külső áramkörön megfelel IEC 60529

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Nem Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0940 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett