



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	Thalassa PHD
Termékspecifikus alkalmazás	Kültéri nagy igénybevétel
Termékbizonyítvány	UL megfelel UL 508 A (2007) Bureau Veritas megfelel IEC 61969-3 (2011) Bureau Veritas megfelel IEC 61439-5 (2010) DEKRA megfelel IEC 62208 (2011)
Készülékalkalmazás	Többcélú
Termék vagy komponens típusa	Megfelelő szekrény
Készülék rövid megnevezése	PHDZT
Szekrény névleges magassága	1343 mm
Magasság	38 mm
Szekrény névleges szélessége	750 mm
Szekrény névleges mélysége	420 mm
Szekrény szerelése	Álló kivitelű
Készülék összetétel	1 test in dupla üvegszállal erősített poliszter 1 ajtó rögzítő in acél korróziógátló bevonattal 1 tömszelence lemez in alumínium 1 tető in üvegszállal erősített poliszter 1 ajtókn in dupla üvegszállal erősített poliszter 1 irattartó tok in műanyag A4 formátum

Kiegészítők

Test típusa	Zárt összeszerelt ház
Ajtó típusa	Sima
Ajtók száma	1
Ajtónyitási oldal	120 °
Retes típusa	2-pontos retesz, fogantyú 1242E biztonsági kulccsal és függőzárral
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész Alsó rész
Állandó engedélyezhető teljesítmény	500 kg
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Fedél rögzítő elemmel Kábel tömítőlemez rögzítő elemmel
Anyag	Dupla üvegszállal erősített poliszter
Szín	Szürke RAL 7035
Szabványok	IEC 62208 UL 508 A IEC 61969-3 IEC 61439-5
Villamos szigetelési osztály	Class II IEC 61439-1 2011

Környezet

IP védettségi szint	IP55 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat	IK10 sima ajtó megfelel IEC 62262
mechanikai hibatűrési képesség	Vandálbiztos megfelel EN/IEC 61439-5
tűzellenállási képesség	960 °C IEC 62208
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-45...80 °C megfelel IEC 61969-3 class 1
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-25...40 °C
relatív páratartalom	C4H szint megfelel ISO 12944

környezeti jellemző	Napsugárzás : 1 osztály legfeljebb 1120 W/m² megfelel IEC 61969-3 (2011) Környező levegő ellenállás : 1 osztály legfeljebb 180 km/h megfelel IEC 61969-3 (2011) Ultraibolya lebomlási vizsgálat : 1 osztály megfelel ISO 4892-2 (2013) Jég és fagy képződése : 1 osztály megfelel IEC 61969-3 (2011) Állatokkal és növényekkel szembeni ellenállás : 1 osztály megfelel IEC 61969-3 (2011) Vegyí anyag : 1 osztály megfelel IEC 61969-3 (2011)
teljesítményvesztesség W-ben	Külső hűtéssel Potenciális hővesztesség : 4000 W Semleges : Potenciális hővesztesség : 860 W --25 °C Semleges : Potenciális hővesztesség : 376 W -20 °C Semleges : Potenciális hővesztesség : 161 W -40 °C Szellőző : Potenciális hővesztesség : 1500 W maximális zajszint esetén 60 dB According to cooling architecture Potential heat dissipation : 1500 W

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0940 - Schneider Electric megfelelési nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Elérhető