

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék neve	Spacial S3DEX
Készülékalkalmazás	ATEX tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazás
Termék vagy komponens típusa	Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága	600 mm
Szekrény névleges szélessége	400 mm
Szekrény névleges mélysége	250 mm
Ajtó típusa	Sima
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemezzel
Tömbszelence lemez típus	Tömítőlemez nélkül
Szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
Termék felhasználási területe	Robbanásveszélyes környezetben
Készülék összetétel	Zár 1 Ajtó 1 Test rögzíthető vakanyával

Kiegészítők

Különböző sajátosság	Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín Egy darabból álló felépítmény
Ajtók száma	1 előlap
Ajtónyitási oldal	Megfordítható 120 °
Zárolási típus	3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal
Anyag	Acél
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke RAL 7035
Szabványok	EN 60079-31 : 2009 EN 60079-0 : 2012 EN 60079-7 : 2007
Jelölés	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db az ATEX 94/9/EK irányelv szerint
Termék súlya	12 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP66 egyajtós szekrények megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0810 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra