



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	Thalassa TBP
Készülékalkalmazás	Többcélú
Termék vagy komponens típusa	Ipari doboz
Magasság	291 mm
Szélesség	241 mm
Mélység	88 mm
Belső magasság	275 mm
Belső szélesség	225 mm
Belső mélység	80 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	1 x test 1 x fedél 4 x fedőcsavar
Test típusa	Egy darabban öntött
Melső burkolat típusa	Alacsony átlátszó fedél
Fedél rögzítés	Műanyag csavarok
Retes típusa	Outside sealed area: lapos screwdriver captive screw
Levehető alkatrészek	Borítás, elveszthetetlen csavarokkal

Kiegészítők

Anyag	Polikarbonát
Szín	Szürke (RAL 7035) Áttetsző
Szabványok	IEC 62208 UL 508 A
Termékbizonyítványok	DEMKO SEMKO TÜV UL
Elektromos szigetelési osztály	II. Osztály
IP védettség szint	IP66 megfelel NEMA 4.4X
IK védelmi fokozat	IK08 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási képesség	960 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-15...60 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...80 °C
Termék súlya	0.86 kg

Környezet

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelős - óta 0940 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	Reference contains SVHC above the threshold
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra

A dokumentumban található információk a termékek teljesítményével kapcsolatos általános leírásokat és/vagy műszaki jellemzőket tartalmaznak. A dokumentum nem használható a termékek egyedi felhasználói alkalmazások tekintetében való alkalmazásának és megbízhatóságának meghatározására. Az adott körülmények közötti alkalmazás tekintetében a megfelelő kockázatelemzések elkészítése, valamint a termékek értékelése és tesztelése a felhasználó vagy a szerelést végző szakember feladata. Sem a Schneider Electric Industries SAS, sem annak leányvállalatai vagy kapcsoló vállalkozásai nem vállalnak felelősséget a dokumentumban foglaltaktól eltérő használatból eredő következményekért.