

ZBVJ15

fehér világító elemhez fej Ø22 LED 12V rugós
csatlakozó



Fő jellemzők

Termékcsalád	Harmony XB4 Harmony XB5
Termék vagy komponens típusa	Világítóblokk
Készülék rövid megnevezése	ZBV
Eladás oszthatatlan mennyiségenként	4
Csatlakozás típusa	Rugós bekötésű csatlakozók
Jelzési típus	Stabil
Fényforrás	Védett LED
Izzóalap	Beépített LED
Fénytömb betáplálás	Közvetlenül
Fényforrás színe	Fehér
[Us] névleges betáplálási feszültség	12 V AC/DC, 50/60 Hz

Kiegészítők


Termék súlya	0.017 kg
Betáplálási feszültség korlátok	10...15 V DC 10.2...13.8 V AC
Áramfogyasztás	18 mA
Élettartam	100000 h névleges feszültségen és 25 °C-on
Átmeneti ellenállás	1 kV megfelel IEC 61000-4-5
Blokk szerelése	Mellső szerelésű
Elektromos felpítés kódja	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Kompatibilitási kód	ZBV

Környezet

védőkezelés	TH
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-40...70 °C
IP védettségi szint	IP20 megfelel IEC 60529
szabványok	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
ellenállás gyors tranziensekkel szemben	2 kV megfelel IEC 61000-4-4
elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás	10 V/m megfelel IEC 61000-4-3
ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	6 kV érintkezőn (fém részen) megfelel IEC 61000-4-2 8 kV szabad levegőben (szigetelt részekben) megfelel IEC 61000-4-2
elektromágneses kibocsátás	B osztály megfelel IEC 55011

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

