

# VILLÁMVÉDELEM / Lightning protection

Körvezető Rd 8 mm  
tűzhorganyzott acél  
/ Hot - dip galvanized wire Rd 8 mm  
**STI 1077**

Átmérő /Diameter: **8mm**  
Tekercs hossza /Roll length: **128m**  
Tekercs belső átmérője /Roll inside diameter:**660 - 700 mm**  
Súly /Weight: **50kg /tekercs / roll**  
Cink bevonat /Zinc coating:**350g/m<sup>2</sup>**  
Szabvány /Standard: **EN 62561 - 2:2012**



Tűzhorganyzott acél szalag  
/ Hot - dip galvanized steel strip

**STI 1079**  
Méret /Size: **30 x 3,5 mm**  
Tekercs hossza /Roll length: **60m**  
Tekercs belső átmérője /Roll inside diameter:**400 - 450 mm**  
Súly /Weight: **50kg /tekercs / roll**  
Cink bevonat /Zinc coating:**500g/m<sup>2</sup>**  
Szabvány /Standard: **EN 62561 - 2:2012**



Vezetéktartó 400 mm  
/ Conductor holder 400 mm

**STI 1190**  
Átmérő /Diameter:  
**5 - 10mm körvezető rögzítéséhez**  
/ for 5 - 10 mm galvanized wire  
Hossz /Length: **400 mm**  
Anyaga /Material:  
**Tűzhorganyzott acél**  
/ Hot dip galvanized steel (FeZn)  
Szabvány /Standard: **EN 62561 - 2:2012**



Körvezető Rd 10 mm  
tűzhorganyzott acél  
/ Hot - dip galvanized wire Rd 10 mm  
**STI 1078**

Átmérő /Diameter: **10mm**  
Tekercs hossza /Roll length: **80m**  
Tekercs belső átmérője /Roll inside diameter:**660 - 700 mm**  
Súly /Weight: **50kg /tekercs / roll**  
Cink bevonat /Zinc coating:**350g/m<sup>2</sup>**  
Szabvány /Standard: **EN 62561 - 2:2012**



Vezetéktartó 300 mm  
/ Conductor holder 300mm

**STI 1189**  
Átmérő /Diameter:  
**5 - 10mm körvezető rögzítéséhez**  
/ for 5 - 10 mm galvanized wire  
Hossz /Length: **300 mm**  
Anyaga /Material:**Tűzhorganyzott acél**  
/ Hot dip galvanized steel (FeZn)  
Szabvány /Standard: **EN 62561 - 2:2012**



Vezetéktartó 500 mm  
/ Conductor holder 500 mm

**STI 1191**  
Átmérő /Diameter:  
**5 - 10mm körvezető rögzítéséhez**  
/ for 5 - 10 mm galvanized wire  
Hossz /Length: **500 mm**  
Anyaga /Material:  
**Tűzhorganyzott acél**  
/ Hot dip galvanized steel (FeZn)  
Szabvány /Standard: **EN 62561 - 2:2012**



## KERESZTFÖLDELŐK / Earthing rods



1,5 m - zászlós / 1,5m with fixer

**STI 1180**

Hossz /Length: **1 500 mm**

2 m - zászlós / 2m with fixer

**STI 1181**

Hossz /Length: **2 000 mm**

3 m - zászlós / 3m with fixer

**STI 1182**

Hossz /Length: **3 000 mm**



1,5 m - köracéllal / 1,5 m with round steel

**STI 1183**

Hossz /Length: **1 500 mm**

Köracél mérete /Size of round steel: **d= 8 mm**

2 m - köracéllal / 2 m with round steel

**STI 1184**

Hossz /Length: **2 000 mm**

Köracél mérete /Size of round steel: **d= 8 mm**

Anyagvastagság /Material thickness: **30 x 30 x 4mm acélprofil / steel**  
Anyaga /Material: **Tűzhorganyzott acél / Hot - dip galvanized steel (FeZn)**  
Szabvány /Standard: **EN 62561 - 2:2012**