


KAPUTELEFONOK Doorphones

Video kaputelefon beltéri monitorral, kültéri egységgel 7"
/ Video doorphone with 1 indoor monitor, with outdoor station 7"



Letölthető használati utasítás
/ User manual download link



Rendelési kód / Article number:

STI 1294

7" TFT kijelző, felbontás 800x480p
Hívás, beszélgetés, nyitás funkciók
Videó felvétel és pillanatkép rögzítés
A beépített memória max. 80 képet tud tárolni
A tárhely max. 32GB micro SD kártyával bővíthető
Minden kültéri egységhez különböző
csengőhanggal állítható be
Idő, dátum kijelzés
4 vezetékes rendszer
OSD menü
Beépített mozgásérzékelő, és hangüzenet funkció
Esővédővel ellátott IP65 kültéri egységgel
Összeköthető 2 kültéri egység
+ 4 beltéri monitor+ 2 CCD kamera

/ 7" TFT screen, resolution 800x480p
Call, talk, unlock functions
Video recording and snapshot function
Built-in memory can save up to 80 pictures
Support max. 32GB micro SD card
Each outdoor station can set different ringtones
Time and date display
4 wire system
OSD menu
Motion detection and voice message
IP65 outdoor unit, with rain cover
Support max. 2 outdoor stations + 4 indoor monitors
+ 2 analog CCTV cameras

Beszélgetési idő / Conversation time: 120 s
Energiafogyasztás / Power consumption: 400mA max.
Kültéri egység feszültsége / Outdoor unit's voltage: DC 12V 1A
Beltéri egység feszültsége / Monitor's voltage: AC 100-240V
Üzemi hőm. / Operating temp: -10°C- +60°C
Telepítés / Installation: Falra szerelhető / Surface mount

Kültéri egység /Outdoor station

STI 1294K

IP védettség / IP protection: IP65



STI 1521

4,3" TFT kijelző, felbontás 320x240p
Hívás, beszélgetés, nyitás funkciók
Videó felvétel és kép rögzítés
A beépített memória max. 80 képet tud tárolni
A tárhely max. 32GB micro SD kártyával bővíthető
Minden kültéri egységhez különböző
csengőhanggal állítható be
Idő, dátum kijelzés
4 vezetékes rendszer
OSD menü
Beépített mozgásérzékelő, és hangüzenet funkció
Esővédővel ellátott IP65 kültéri egységgel
Összeköthető 2 kültéri egység + 4 beltéri monitor
+ 2 CCD kamera
4,3" TFT screen, resolution 320x240p
Call, talk, unlock functions
Video recording and snapshot function
Built-in memory can save up to 80 pictures
Support max. 32GB micro SD card
Each outdoor station can set different ringtones
different volumes.
Time and date display
4 wire system

Letölthető használati utasítás
/ User manual download link



OSD menu
Motion detection and voice message
IP65 outdoor unit, with rain cover
Support maximum 2 outdoor stations
+ 4 indoor monitors + 2 analog CCTV cameras
Beszélgetési idő / Conversation time: 120 s
Energiafogyasztás / Power consumption: 300mA max.
Kültéri egység feszültsége
/ Outdoor unit's voltage: DC 12V 1A
Beltéri egység feszültsége
/ Monitor's voltage: AC 100-240V
Üzemi hőm. / Operating temp: -10°C - +60°C
Telepítés / Installation: Falra szerelhető / Surface mount

VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ IP 44

Wireless doorbell IP 44



STI 1025

Jellemzők / Specifications:

Rádiójel frekvencia / Frequency: 433MHz±0.5MHz
Aktív nyomás hullám (vevő) / Active pressure wave (receiver): ≤-57dbm
Negatív nyomás hullám(adó) / Negative pressure wave (transmitter): ≤-36dbm
Vevő érzékenysége / Reception sensitivity: ≥-80dbm
Adó teljesítménye / Transmitter power: ≤10mW
Nyugalmi áram / Quiescent current: ≤400uA
Csengőjelzés hangerő / Ring volume: ≥70dB
Hatótávolság / Operating range: 100M (nyílt terepen)
Dallamok száma / Sound options: 36 dallam / melodies
Elem / Battery: 2 x 1,5V AA + 1 x3V CR2032 A termék próbaelemet tartalmaz!
/ The product contains test battery!

