


# Adatlap

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Termékmegnevezés   | <b>FX VSZ</b>                                |
| Rövid leírás       | gégecső                                      |
| Tulajdonságok      | alacsony nyomásállóság, alacsony ütésállóság |
| Szín               | világosszürke, hasonló RAL 7035              |
| Tűzvédelmi osztály | lángterjedés-gátló                           |
| Besorolás          | 22212                                        |
| Nyomásállóság      | > 320 N                                      |

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001



|                                      |                                    |                                      |                                |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nyomásállóság<br>könnyű (2. osztály) | Ütésállóság<br>könnyű (2. osztály) | Hőmérséklet tartomány<br>-5 / +60 °C | Hajlítószilárdság<br>hajlékony |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

| Cikkszám | Külső átm. | Bel. átm. | Hajlítási sugár | Csom.ki. | Csom.na. |
|----------|------------|-----------|-----------------|----------|----------|
| 000106   | 13 mm      | 9 mm      |                 | 50 m     | 5100 m   |
| 019855   | 16 mm      | 12 mm     | 64 mm           | 50 m     | 2700 m   |
| 019856   | 20 mm      | 15 mm     | 80 mm           | 50 m     | 2700 m   |
| 019857   | 25 mm      | 19,1 mm   | 100 mm          | 50 m     | 1600 m   |
| 019858   | 32 mm      | 26,3 mm   | 128 mm          | 25 m     | 675 m    |
| 019859   | 40 mm      | 34,1 mm   | 160 mm          | 25 m     | 500 m    |
| 019860   | 50 mm      | 43,7 mm   | 200 mm          | 25 m     | 300 m    |
| 019861   | 63 mm      | 55,5 mm   | 252 mm          | 25 m     | 175 m    |

## Ajánlott felhasználások

| Terület                   |       |
|---------------------------|-------|
| Vakolat alatti szerelés   | igaz  |
| Falon kívüli szerelés     | igaz  |
| Fektetés betonba          | hamis |
| Gépekhez, berendezésekhez | hamis |
| Padló alatti szerelés     | hamis |
| Kültéri szerelés          | hamis |
| Rögzítés fára             | hamis |
| Gipszkarton falakhoz      | hamis |
| Fektetés földbe           | hamis |

## További mechanikai jellemzők

| Tulajdonság             |       |
|-------------------------|-------|
| Halogénmentes           | hamis |
| Tokozott / Karmantyúval | hamis |
| Lángálló kivitel        | igaz  |
| Alapanyag               | PVC-U |