


Adatlap

Termékmegnevezés	PKGH OP VSZ
Rövid leírás	falon kívüli halogénmentes kötődoboz
Tulajdonságok	sima oldalú, vízmentes, csavaros fedél
Szín	világosszürke, hasonló RAL 7035
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	AC 690 V, IP65

Norma: EN 60670-1, EN 60670-22, EN 60754, EN 50642, EN ISO 9001

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Hőmérséklet tartomány
-25 / +105 °C

Védettség
IP65

Cikkszám	Méretek doboz	Csom.ki.	Csom.na.
023760	105 x 105 x 64 mm	5 db	50 db
023761	200 x 150 x 85 mm	2 db	12 db
023762	300 x 200 x 125 mm	1 db	4 db

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Halogénmentes	igaz
Szerelés módja	univerzális
Sorolható	hamis
Csatlakozások száma	-
Felszerelve	nincs
Fedél kivitel	szerelőfedél
Fedélrögzítés	csavarral
Robbanásbiztos kivitel	hamis
Funkciómegtartó	nincs
Robbanásveszélyes gáz-zónához	nincs
Robbanásveszélyes por-zónához	nincs
Alapanyag	PC-Blend