

Adatlap

Termékmegnevezés **SGL FEK UV**

Rövid leírás Csavarkötés

Tulajdonságok gégecsövekhez, szabadalmaztatott gyorszerelési rendszerrel, húzásálló összekötés, EN 60423 szerinti metrikus menettel

Szín fekete, hasonló RAL 9005


Tűzvédelmi osztály lángterjedés-gátló

Besorolás IP54



Norma: EN 61386-1, EN 61386-23, EN 60754, EN ISO 9001

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Hőmérséklet tartomány

-25 / +105 °C

Védettség

IP54

UV-álló

igen – 10 évig

Cikkszám	Átmérő	Menetméret	Menet hossza	Teljes hossz	Csom.ki.	Csom.na.
027 797	12 mm	M12 x 1,5	8 mm	18,3 mm	100 db	3200 db
027 798	16 mm	M16 x 1,5	10,5 mm	18,9 mm	100 db	1600 db
027 799	20 mm	M20 x 1,5	12 mm	24 mm	50 db	1200 db
027 800	25 mm	M25 x 1,5	15 mm	30,4 mm	50 db	600 db
027 801	32 mm	M32 x 1,5	15 mm	32 mm	30 db	360 db
027 802	40 mm	M40 x 1,5	15 mm	38 mm	20 db	240 db
027 803	50 mm	M50 x 1,5	15 mm	42,4 mm	16 db	128 db
027 804	63 mm	M63 x 1,5	20 mm	54 mm	8 db	64 db

Ajánlott felhasználások

Terület	
CSA szabványnak megfelel	hamis
UR szabványnak megfelel	hamis
DIN EN 61386-23 szabványnak megfelel	igaz
Lloyd's Register szabványnak megfelel	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	egyenes
Fordítható menetes	hamis
Építési forma	külső menet
Menet fajtája	metrikus
Szigetelés anyaga	Nincs tömítés
Alapanyag	PA-Blend