


Adatlap

Termékmegnevezés	SALR
Rövid leírás	alumínium védőcső
Tulajdonságok	nagy nyomásállóság, nagy ütésállóság
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	44561
Nyomásállóság	> 1250 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001



Nyomásállóság nehéz (4. osztály)	Ütésállóság nehéz (4. osztály)	Hőmérséklet tartomány -45 / +250 °C	UV-stabil igen – 10 évig
-------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Csom.ki.	Csom.na.
035458	16 mm	14,2 mm	3 m	15 m
035250	20 mm	18,2 mm	3 m	15 m
035251	25 mm	23 mm	3 m	15 m
035252	32 mm	29,8 mm	3 m	15 m
035253	40 mm	37,6 mm	3 m	15 m
035254	50 mm	47,6 mm	3 m	15 m
035255	63 mm	60,4 mm	3 m	15 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	hamis
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	igaz
Fára szerelés	igaz
Üreges fal	igaz
Alkalmas föld alatti elhelyezésre	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivétel	Merev nem menetes
Felület	kezeletlen
Anyag fajtája	egyéb
Anyag	alumínium