


Adatlap

Termékmegnevezés	DE330S
Rövid leírás	fém gégecső
Tulajdonságok	flexibilis, hengerelt horganylemez, húzásálló, IP40, 25m/tekercs
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33574
Nyomásállóság	>750 N

Norma: DIN EN 50086-2-3, EN 61386, DIN EN 50086-2-3



Hőmérséklet tartomány	Nyomásállóság	Védettség
-40 / +400 °C	750 N	IP40

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár, statikus	Csom.ki.	Csom.na.
005896	10 mm	8 mm	25 mm	25 m	-
005899	14 mm	11 mm	34 mm	25 m	-
005902	16,5 mm	13,5 mm	40 mm	25 m	-
005904	19 mm	16 mm	45 mm	25 m	-
005906	21 mm	18 mm	50 mm	25 m	-
005911	27 mm	23 mm	67 mm	25 m	-
037889	36 mm	31 mm	90 mm	25 m	-
005928	45 mm	40 mm	110 mm	25 m	-
080711	56 mm	51 mm	130 mm	25 m	-

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Köpeny anyaga 1. réteg	köpeny/borítás nélkül
Tömítés	tömítés nélkül
Felület	cinkezett
Anyag	acél