

Adatlap

Termékmegnevezés **FXKVS FEK 6M**

Rövid leírás kábelvédőcső

Tulajdonságok mélyépítési duplafalú kábelvédőcső, PE, halogénmentes, mérsékelten UV-álló, belül sima, kívül bordás, karmantyúval, 6 méteres szálaban, fekete


Szín fekete, hasonló RAL 9005

Tűzvédelmi osztály nem önkioltó

Besorolás N 450

Nyomásállóság > 450 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-24, EN ISO 9001



Hőmérséklet tartomány

-30 / +70 °C

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
099354	50 mm	41 mm	1300 mm	6 m	1170 m
025751	63 mm	52 mm	1600 mm	6 m	1260 m
025752	75 mm	61 mm	1900 mm	6 m	978 m
041193	90 mm	75 mm	2300 mm	6 m	648 m
041205	110 mm	93 mm	2800 mm	6 m	402 m
041194	125 mm	107 mm	3100 mm	6 m	288 m
041196	160 mm	136 mm	4000 mm	6 m	198 m
044965	175 mm	150 mm	4400 mm	6 m	264 m
041197	200 mm	170 mm	5000 mm	6 m	120 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	hamis
Falon kívüli szerelés	hamis
Rögzítés fára	hamis
Gipszkarton falakhoz	hamis
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	hamis
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	merev
Forma	kívül hullámos, belül sima
Felület	kezeletlen
Alapanyag	PE-HD