


Adatlap

Termékmegnevezés	UPRM SZÜ
Rövid leírás	Mű I. védőcső
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes ütésállóság
Szín	szürke, hasonló RAL 7037
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33411
Nyomásállóság	> 750 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-21, EN ISO 9001



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +60 °C	merev

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	CSOM kis/közepes/nagy
084201	16 mm	12,5 mm	3 m / 111 m / 6216 m
084202	20 mm	16,3 mm	3 m / 111 m / 3996 m
084203	25 mm	21,1 mm	3 m / 57 m / 2622 m
084204	32 mm	27,4 mm	3 m / 57 m / 1368 m
084205	40 mm	35,5 mm	3 m / 21 m / 966 m
084206	50 mm	45,1 mm	3 m / 21 m / 630 m
084207	63 mm	57,4 mm	3 m / 21 m / 378 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Tokozott / Karmantyúval	igaz
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U