


|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Termékmegnevezés   | <b>HFBS FEK UV</b>                                                               |
| Rövid leírás       | halogénmentes MÜ I. páncél-védőcső                                               |
| Tulajdonságok      | nagy nyomásállóság, nagy ütésállóság, UV-stabilizált, nem tokozott sima végekkel |
| Szín               | fekete, hasonló RAL 9005                                                         |
| Tűzvédelmi osztály | lángterjedés-gátló                                                               |
| Besorolás          | 44241                                                                            |
| Nyomásállóság      | > 1250 N                                                                         |



Norma: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint



|                    |                    |                       |                   |                |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Nyomásállóság      | Ütésállóság        | Hőmérséklet tartomány | Hajlítószilárdság | UV-stabil      |
| nehéz (4. osztály) | nehéz (4. osztály) | -5 / +120 °C          | merev             | igen – 10 évig |

| Cikkszám | Külső átm. | Bel. átm. | CSOM kis/közepes/nagy |
|----------|------------|-----------|-----------------------|
| 099870   | 16 mm      | 11,7 mm   | 3 m / 111 m / 6216 m  |
| 099871   | 20 mm      | 15,2 mm   | 3 m / 111 m / 3996 m  |
| 099872   | 25 mm      | 19,65 mm  | 3 m / 57 m / 2622 m   |
| 099873   | 32 mm      | 26 mm     | 3 m / 57 m / 1368 m   |
| 099874   | 40 mm      | 33,6 mm   | 3 m / 21 m / 966 m    |
| 099875   | 50 mm      | 43,4 mm   | 3 m / 21 m / 504 m    |

## Ajánlott felhasználások

| Terület                   |      |
|---------------------------|------|
| Vakolat alatti szerelés   | igaz |
| Falon kívüli szerelés     | igaz |
| Fektetés betonba          | igaz |
| Gépekhez, berendezésekhez | igaz |
| Padló alatti szerelés     | igaz |
| Kültéri szerelés          | igaz |
| Rögzítés fára             | igaz |
| Gipszkarton falakhoz      | igaz |
| Fektetés földbe           | igaz |

## További mechanikai jellemzők

| Tulajdonság             |          |
|-------------------------|----------|
| Halogénmentes           | igaz     |
| Tokozott / Karmantyúval | hamis    |
| Lángálló kivitel        | igaz     |
| Alapanyag               | PP-Blend |