


Adatlap

Termékmegnevezés	UPRMS FEK UV
Rövid leírás	Merev MŰI védőcső, tokozott
Tulajdonságok	nagy nyomásállóság, közepes hidegtűrés
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Besorolás	43411
Nyomásállóság	> 1250 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-21, EN ISO 9001



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-álló
nehéz (4. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +60 °C	merev	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	CSOM kis/közepes/nagy
100 356	20 mm	15,8 mm	3 m / 90 m / 3780 m
100 357	25 mm	20,6 mm	3 m / 90 m / 2520 m
100 358	32 mm	26 mm	3 m / 30 m / 1500 m
100 359	40 mm	34 mm	3 m / 30 m / 990 m
100 360	50 mm	43 mm	3 m / 30 m / 450 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Vakolat feletti szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Felszerelés gépekre	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Szerelés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Tokozott / Karmantyúval	igaz
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U