



HWD 65 HFT, gipszkarton doboz, **halogénmentes**; fehér (RAL 9010), 60 mm szabvány csavartávolság, beépítéshez szükséges nyílás Ø 68 mm, peremátmérő Ø 71 mm, 7-35 mm vastagságú lemezhez, max. 4 db Ø 20 mm csőbevezetés, 2 db Ø 25 mm csőbevezetés, 4 db kábelbevezetés



Anyag	IP	Hőm.		
PP	3X	-25 °C/+75 °C		
art	dim	ps	pl	ref
HWD 65 HFT	Ø 65mm, 45mm	25	250	103 039

HWD 65 HFT, distribution and outlet box, **halogen-free**; white (RAL 9010), mounting screw spacing 60mm, drilled hole size required Ø 68mm, box rim diameter Ø 71mm, for partition board thicknesses from 7 to 35mm, max. 4 conduit entries Ø 20mm, 2 conduit entries Ø 25 mm and 4 cable entries

HWAD 65 HFT, gipszkarton doboz, **halogénmentes**, fehér (RAL 9010), 60 mm szabvány csavartávolság, beépítéshez szükséges nyílás Ø 68 mm, peremátmérő Ø 71 mm, 7-35 mm vastagságú lemezhez, max. 4 db Ø 20 mm csőbevezetés, 2 db Ø 25 mm csőbevezetés, 4 db kábelbevezetés



Anyag		IP	Hőm.	
PP		3X	-25 °C/+75 °C	
art	dim	ps	pl	ref
HWAD 65 HFT	Ø 65mm, 60mm	25	200	103 040

HWAD 65 HFT, distribution and outlet box, **halogen-free**; white (RAL 9010), mounting screw spacing 60mm, drilled hole size required Ø 68mm, box rim diameter Ø 71mm, for partition board thicknesses from 7 to 35mm, max. 4 conduit entries Ø 20mm, 2 conduit entries Ø 25mm and 4 cable entries

HWDW HFT 65, gipszkarton doboz, **halogénmentes, huzatmentes**; fehér (RAL 9010), 60 mm szabvány csavartávolság, beépítéshez szükséges nyílás Ø 68 mm, peremátmérő Ø 71 mm, 7-35 mm vastagságú lemezhez, max. 4 db Ø 20 mm csőbevezetés, 2 db Ø 25 mm csőbevezetés, 4 db kábelbevezetés



Anyag		IP	Hőm.	
PP		3X	-25 °C/+75 °C	
art	dim	ps	pl	ref
HWDW 65 HFT	Ø 65mm, 45mm	25	250	103 041

HWDW 65 HFT, distribution and outlet box, **halogen-free, draughtproof**; white (RAL 9010), mounting screw spacing 60mm, drilled hole size required Ø 68mm, box rim diameter Ø 71mm, for partition board thicknesses from 7 to 35mm, max. 4 conduit entries Ø 20mm, 2 conduit entries Ø 20mm, 4 cable entries