

Adatlap

Termékmegnevezés **KSR 3M**

Rövid leírás kábelvédőcső

Tulajdonságok mélyépítési kábelvédőcső, PVC, merev, N450, tokozott, mérsékelten UV-álló, szürkés-fekete, 3m/szál


Szín szürkés-fekete

Tűzvédelmi osztály lángterjedés-gátló

Besorolás N 450

Nyomásállóság > 450 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-24, EN ISO 9001



Hőmérséklet tartomány

-5 / +60 °C

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Csom.ki.	Csom.na.
106235	50 mm	46,2 mm	3 m	1419 m
106236	63 mm	58,6 mm	3 m	891 m
106237	75 mm	69,9 mm	3 m	654 m
106238	90 mm	84,2 mm	3 m	414 m
106239	110 mm	103,4 mm	3 m	285 m
106240	125 mm	117,6 mm	3 m	204 m
106241	160 mm	150,6 mm	3 m	117 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	merev
Forma	kívül és belül sima
Felület	kezeletlen
Alapanyag	PVC-U