

**CB 290/3,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Kábelkötők, 3,5 x 290 mm, Poliamid 66, 180 N |
| Rendelési szám | <a href="#">1720640000</a>                   |
| Típus          | CB 290/3,5 NC                                |
| GTIN (EAN)     | 4008 190362324                               |
| Qty.           | 100 Stück                                    |

A létrehozás dátuma 2022. július 5. 13:04:07 CEST

A katalógus állapota 01.07.2022 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CB 290/3,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 1,25 mm | Mélység (coll)   | 0,049 inch  |
| Magasság    | 290 mm  | Magasság (coll)  | 11,417 inch |
| Szélesség   | 3,5 mm  | Szélesség (coll) | 0,138 inch  |
| Nettó tömeg | 1,35 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...85 °C |
|------------------------------|-------------|

## Szerelőanyagok

|                                    |             |                                    |        |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|
| Anyag                              | Poliamid 66 | Halogén                            | Nem    |
| Kábelátmérő, max.                  | 80 mm       | Kötegelési átmérő, max.            | 79 mm  |
| Kötegelési átmérő, min.            | 3 mm        | Szakítószilárdság                  | 180 N  |
| Szakítószilárdság                  | 40 lbf      | UL 94 éghetőségi osztály           | V-2    |
| UV-álló                            | Nem         | Újra megnyitáshoz                  | Nem    |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 85 °C       | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000046    | ETIM 7.0    | EC000046    |
| ETIM 8.0    | EC000046    | ECLASS 9.0  | 27-14-07-02 |
| ECLASS 9,1  | 27-14-07-02 | ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| ROHS                  | Megfelel |
| UL File Number Search | E317499  |

## Letöltések

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">DE P1830000_160627_001</a>   |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>              |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Adatlap**

**CB 290/3,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

