

Lépcsős Kábelbevezetők 72 mm-ig



KST 70

- Lépcsős kábelbevezető



- Tömítési tartomány: Ø 30–72 mm
- Átmenő furat Ø 83 mm
- Falvastagság: 1,5–3 mm
- Beltéri és kültéri védett villamos szerelésekhez
- Környezeti hőmérséklet: –25 °C – +35 °C
- Izzítószálas vizsgálat MSZ EN 60695-2-11: 750 °C
- Védettség: IP 65
- Színárnyalat: szürke, RAL 7035

Alapanyag	TPE (termoplasztikus elasztomer)
Tömeg:	0,12 kg
izzítószálas vizsgálat	az IEC 60695-2-11 szerint 750°C

Rajzok

Méretrajz



Üzemi és környezeti feltételek

Alkalmazási terület	Alkalmas beltéri és/vagy védett kültéri felhasználásra.
Környezeti hőmérséklet	24 órás középérték + 35 °C Maximális érték + 40 °C Minimális érték - 25 °C

Lépcsős Kábelbevezetők 72 mm-ig



KST 70

- Lépcsős kábelbevezető

IP

65

Tűzvédelem belső hibák esetén	A vonatkozó szabványok és törvényi előírások a villamos készülékekkel szemben az alábbi követelményeket támasztják Minimális követelmények -ICE 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat -650°C a szekrényekre és kábel bekötésekre
Égési jellemzők	IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: 750 °C UL Subject 94: - Nem gyúlékony, nehezen éghető Önkioltó
Toxikológiai jellemzők	halogénmentes Szilikonmentes A kábelek és szigetelt vezetékek IEC 60754-2 szabvány szerinti bevizsgálása (égésgázok általi korrózió) alapján "halogénmentes".
Megjegyzés	Az alapanyag tulajdonságait lásd a műszaki adatoknál.